



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 100 cm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 20
- **CONFIGURATION** : En angle
- **CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- **SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 6 mm

- **POIDS** : 34 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Paroi fixe
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 95 - 96.5
- **MONTAGE** : réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : Latérale pour porte pivotante
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- **ADAPTABILITÉ** : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm

Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe 100 cm - pivotant. E22FT100. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200x100 cm. POIDS : 34 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 95 - 96.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale ou en diagonale. MONTAGE : réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Latérale pour porte pivotante. CONFIGURATION : En angle. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.