



Collection : FLIGHT PURE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS** : 170 x 80 x 2,60 cm
- MATÉRIAU** : Flight
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : CE
- FORME** : Rectangulaire
- NIVEAU D'ADHÉRENCE** : PN24 selon norme NF
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION** : Oui
- En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm)

- POIDS** : 40 kg
- TYPE D'INSTALLATION** : Surélevé, posé ou encastré
- ANTIDÉRAPANT** : Oui
- MOTIF DE SURFACE** : Texturé antidérapant
- LIVRÉ AVEC BONDE** : Oui
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 10

Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE** : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME** : Pas de capot de bonde disgracieux au niveau des pieds mais un vidage caché et déporté
- HYGIÈNE RENFORCÉE** : Traitement antibactérien à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse (= Biocote)
- DESIGN ÉPURÉ** : Receveur extraplats type douche à l'italienne et sans ressaut intérieur mais avec une pente suffisante pour évacuer l'eau


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION** : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 2,6 cm.
- POSE FACILE** : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- BONDE** : Receveur livré avec vidage complet, garde d'eau de 50 mm, 2 sorties (horizontale et verticale). Débit 29 l/min.

Produits complémentaires

- E62751 : Kit de réhausse sans tablier
- E61426 : Cadre acier de réhausse 90 x 90 cm
- E61429 : Kit d'étanchéité pour receveur encastré
- E62753 : Kit de réhausse sans tablier
- E61428 : Kit d'étanchéité pour receveur et baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur 170x80 cm - antidérapant. E62334-F. Collection : FLIGHT PURE. DIMENSIONS : 170 x 80 x 2,60 cm. POIDS : 40 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. ANTIDÉRAPANT : Oui. FORME : Rectangulaire. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN24 selon norme NF. LIVRÉ AVEC BONDE : Oui. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm).