



Collection : Hors collection

Couleur* :



S14 - Laque satinée noir



CPR - Bronze



GLD - Doré

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 6,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Oui
- ETAGÈRE : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Oui
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) = 950
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur
- Garantie : 5 ans
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Oui
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Oui
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 16W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = NON
- 230 V

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 50 cm. EB1288. Collection : Hors collection. POIDS : 6,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Oui. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 16W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 950. Antibuée = NON. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur. 230 V. Garantie : 5 ans.