


EB1437



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 3 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Non
- LUMIÈRE : Oui
- TEMPÉRATURE : 4000°K
- ÉLECTRICITÉ : 230 V
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- COMMANDE DU MIROIR : Allumage par interrupteur direct
- POIDS : 2,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- PRISE USB : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par interrupteur direct
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 20W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED intégré

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence biseauté Ø 50 cm. EB1437. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 3 cm. POIDS : 2,8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : 4000°K. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par interrupteur direct. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 20W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. COMMANDE DU MIROIR : Allumage par interrupteur direct.